



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA



LISALG - TA

Agente germicida, biocida, algicida, fungicida e bactericida para sistemas de refrigeração

FICHA TÉCNICA

Edição Nº 7 - Em Vigor desde 30/04/2020

Composição:

LISALG - TA é um biocida catiónico, de larga acção germicida, biocida, algicida fungicida e bactericida, constituído à base de "cloreto benzalcónio", inibidores de espuma, cloretos, estabilizantes e emulsionantes.

Características:

Aspeto: Líquido
Cor: Incolor
Aroma: Praticamente inodoro
pH: 6,0 - 8,0
% Matéria Ativa: 18,8 - 20,8

Propriedades:

LISALG - TA é perfeitamente estável em todos os tipos de água, ácidas, neutras ou alcalinas. Não faz espuma, devido ao forte controle do seu inibidor. Não é corrosivo e tem propriedades que provocam a clarificação e a floculação na água. **LISALG - TA** é altamente eficiente para evitar o crescimento das algas, fungos e outras bactérias, designadamente, entre outras, as seguintes estirpes: (*Chlorella vulgaris*, *Pyrenoidosa*, *Emersoni*, *Saccharophilla*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Fusarium solani*, etc.)

LISALG - TA inibe a formação das bactérias nitrificantes e das anaeróbicas corrosivas.

Campo de Aplicação:

LISALG - TA é especialmente indicado para evitar o desenvolvimento das algas, bactérias e fungos que se desenvolvem nos circuitos de refrigeração, nomeadamente em torres de arrefecimento, etc.

Informação importante:

Este produto está devidamente notificado na Direção Geral da Saúde (DGS) de acordo com o Decreto-Lei nº. 121/2002, Regulamento dos produtos biocidas, para os seguintes tipos de produto (TP)

- TP11 – Produtos de proteção de líquidos utilizados nos sistemas de arrefecimento e processamento.

Produtos utilizados na proteção de água ou outros líquidos utilizados em sistema de arrefecimento e processamento, através do controlo dos organismos prejudiciais, tais como micróbios, algas e mexilhões. Não abrange os produtos utilizados na proteção da água de consumo.

Modo de emprego:

LISALG - TA pode ser adicionado em qualquer ponto da torre de arrefecimento que tenha um acesso fácil ou ainda no tanque. A quantidade para aplicação depende da quantidade de microorganismos existente. No entanto, como forma orientativa poderemos indicar **50 a 125 ml** por cada metro cúbico de água como tratamento inicial. Semanalmente e como manutenção periódica aconselhamos **12 a 125 ml** por cada metro cúbico de água.

Precauções:

Recomenda-se o uso de luvas de proteção aquando do seu manuseamento.

Armazenagem:

Sem cuidados especiais.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra
Tlfs.: 261 064 684 - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 - Email: geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt
Contribuinte nº 500 609 934 - Sociedade por Quotas - Cap. Social 175.000,00 Euros - Mat na Cons. do Reg. Com. de Sintra sob nº 2295