



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA

## FICHA TÉCNICA

Edição nº. 6 - Em vigor desde 30/04/2020

### Composição:

**SELEX - LIS** é um composto de resinas acrílicas emulsionadas, conservantes, antiespumantes e coalescentes.

### Características:

Aspeto: Líquido, leitoso  
Cor: Branco  
Odor: Característico  
Conteúdo de sólidos: > 25%  
pH: 7,0 / 8,0  
% Matéria Ativa: 13,0 - 16,0

### Propriedades:

**SELEX - LIS** é um selante de base aquosa destinado a aplicar previamente ao produto da nossa gama de fabrico "TINTEX - LIS" (membrana impermeabilizante), evitando a formação de salitre e permitindo uma melhor aderência e impermeabilização do "TINTEX - LIS". Resulta em grande economia no trabalho final de impermeabilização, pois utilizando **SELEX - LIS**, reduz em cerca de 25% a quantidade de TINTEX - LIS a utilizar.

### Campo de Aplicação:

**SELEX - LIS** é aconselhado para impermeabilização ou reparação de empenas ou fachadas com acabamento de cimento, betonilha, mosaico cerâmico, fibrocimento, etc.



## SELEX - LIS

Selante para construção civil

### Modo de Emprego:

**SELEX - LIS** deve ser aplicado diretamente sobre os locais a tratar devidamente secos e isentos de poeiras, com trincha ou rolo, sem diluição, apenas numa demão, garantindo que toda a superfície fique devidamente molhada.

### Armazenagem:

Sem cuidados especiais, evitando um longo tempo de permanência em stock.

### Precauções:

No manuseamento de **SELEX - LIS** deve usar-se luvas de proteção.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

## LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra

Tífs. : 261 064 684 (chamada para a rede fixa nacional) - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 (chamada para a rede móvel nacional)

Email : geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt

