



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA



BIOGOR - LIS

Dissolvente ecológico para eliminação de gorduras nas caixas de retenção, visita, estações de bombagem e elevatórias

FICHA TÉCNICA

Edição nº. 3 - Em vigor desde 17/09/2024

Composição:

BIOGOR - LIS é um agente emulsionante e desengordurante altamente concentrado, biodegradável, concebido à base de tensoativos não iónicos, surfatantes, álcoois gordos, emulsionantes, solventes derivados de fontes naturais, conservantes e estabilizantes.

Características:

Aspeto: Líquido
Cor: Verde
Odor: Limão
Densidade: 0,745 Kg/dm³ ± 50 gramas
Índice de Refração: 1,412 – 1,426

Propriedades:

BIOGOR - LIS é totalmente biodegradável. Atua rapidamente penetrando através das camadas de gordura provocando a sua rápida emulsão. Devido às suas propriedades de ação rápida e elevada afinidade para matérias gordas, o **BIOGOR - LIS** é indicado para o tratamento de obstruções e solidificação de gorduras à superfície de caixas de retenção e estações elevatórias. Pode diluir-se em água, mesmo muito dura, quente ou fria, de forma a potenciar o processo de emulsão em intervenções únicas ou ser doseado, por meio de bombas doseadoras, diretamente sobre a superfície. Após a emulsão, o funcionamento normal de bombagem pode ser retomado, pelo que se recomenda a dosagem recorrente em locais onde existe um histórico de acumulações de gorduras. Sendo um dissolvente de fonte natural, tem um ponto de inflamação bastante elevado. Faz pouca espuma. É altamente concentrado. Atua rapidamente penetrando através das camadas de gordura difíceis de remover ou mesmo já secas, emulsionando-as.

Campo de aplicação:

BIOGOR - LIS é recomendado para desobstrução e limpeza de caixas de retenção, caixas de visita, sumidouros, estações de bombagem e estações elevatórias, existentes em refeitórios de unidades militares, cantinas de fábricas, indústria hoteleira, restaurantes, hospitais, lares de terceira idade, etc. e ainda onde se verifique a acumulação de todo o tipo de gorduras.

Modo de emprego:

Recomenda-se a aplicação de **BIOGOR - LIS**, diretamente ou diluído em água quente ou fria de 1/1 até 1/50, consoante o grau de acumulação de gordura e aspeto visual. Usar puro no caso de se verificar a existência de zonas sólidas de cor castanho-escura, doseando uma maior quantidade inicial e recorrendo a bombas doseadoras para um tratamento de manutenção diário na proporção de 1 litro de **BIOGOR - LIS** / 10kg de gordura.

Armazenagem:

Recomenda-se a armazenagem de **BIOGOR - LIS** em locais frescos e afastados de fontes de ignição.

Precauções:

Dado que se trata de um produto altamente desengordurante, pode retirar alguma gordura da pele das mãos, pelo que se recomenda o uso de luvas de proteção aquando do seu manuseamento.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra

Tlfs. : 261 064 684 (chamada para a rede fixa nacional) - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 (chamada para a rede móvel nacional)

Email : geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt

