



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA



DECATIN - LIS

Decapante em gel de tintas e vernizes

FICHA TÉCNICA

Edição nº. 3 - Em vigor desde 06/01/2025

Composição:

DECATIN - LIS é um poderoso e moderno decapante universal, destinado a remover todo o tipo de tintas e vernizes, com forte ação penetrante e dissolvente, concebido à base de solventes especiais, agentes penetrantes, inibidores de corrosão e agentes retardadores de evaporação.

Características:

Aspeto: Gel, opaco
Cor: Amarelado
Odor: Inodoro
Densidade: 1,100 Kg/dm³ ± 50 gramas
% Matéria ativa: 98 – 100%

Propriedades:

DECATIN - LIS atua rapidamente. Não é inflamável e não ataca os materiais a decapar. Não é ácido. Protege as superfícies decapadas contra a corrosão. Não contém cloretos de metileno, acetonas nem esteres de glicol. Atua em todos os tipos de tintas, nomeadamente em resinas, vernizes, revestimentos de reticulação, bicomponentes, epoxídicas, acrílicas, fenólicas, poliéster, etc.

Campo de aplicação:

DECATIN - LIS é utilizado para remover tintas e vernizes em todos os tipos de indústria, dos quais destacamos os seguintes: Metalomecânica, reparação naval, reparação de automóveis, camiões, aeronáutica, etc. Pode ainda ser utilizado para limpeza de "graffitis" e moldes de injeção de plástico e ainda na limpeza de juntas de cimento, vidro e betão.

Modo de emprego:

DECATIN - LIS pode ser utilizado por trincha ou espátula, espalhado uniformemente sobre a superfície a decapar. Deve deixar-se atuar durante algum tempo, cerca de 10 minutos e em seguida remover com jato de água à pressão ou raspando. Como medida preventiva, devem usar-se luvas de proteção, aquando do seu manuseamento. Dado o seu grau elevado de matéria ativa, pode o produto durante o tempo de armazenagem depositar ligeiramente, pelo que se recomenda uma ligeira agitação, antes de usar. Em armazenagem prolongada, poderá ainda escurecer ligeiramente, sem, contudo, alterar a sua eficácia de decapagem.

Armazenagem:

DECATIN - LIS deve ser armazenado em locais frescos.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra
Tlfs. : 261 064 684 (chamada para a rede fixa nacional) - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 (chamada para a rede móvel nacional)
Email : geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt

